

### 3 階段

	目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				指 針	
避難階以外 の階に通ず る階段	内のり幅1.5m以上		(最小内のり幅) m		自動車車庫につ いては、点状ブ ロックを敷設す る必要はありません。
	蹴上げ16 c m以下		(蹴上げ) c m		
	踏面30 c m以上		(踏面) c m		
	蹴込み2 c m以下		(蹴込み) c m		
	両側に連続した二段の手すりを設置		(二段の手すり) ・有 ・無		
	回り段を設けない。		(回り段) ・有 ・無		
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	識別しやすい構造		・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他 ( )		
	つまずきにくい構造		・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他 ( )		
	段の上端及び下端付近の廊下等及び踊場に 点状ブロックを敷設		平面図に敷設箇所を記入し、使用 する点状ブロックのカタログ等を 添付してください。		

(注意) 1 用語の説明

- (1) 「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。
- (2) 「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。