


(2) 駐車場内の通路に設ける段及び傾斜路

	目 標 と な る 指 針	図面及び各項目 の名称・番号等	設 計 内 容	判 定	留 意 事 項
				指 針	
駐車場内の 通路に設ける段	内のり幅1.5m以上		(最小内のり幅) m		
	蹴上げ16 c m以下		(蹴上げ) c m		
	踏面30 c m以上		(踏面) c m		
	蹴込み2 c m以下		(蹴込み) c m		
	両側に連続した二段の手すりを設置		(二段の手すり) ・有 ・無		
	回り段を設けない。		(回り段) ・有 ・無		
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	段を識別しやすい構造		・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変える。 ・その他 ()		
	つまずきにくい構造		・蹴込み板を設け、段鼻を突き出さない。 ・その他 ()		
駐車場内の 通路に設ける傾斜路	内のり幅1.5m以上 (段を併設する場合は、1.2m以上)		(最小内のり幅) m		
	勾配1/15以下		(最大勾配)		
	高さが75 c m以内ごとに踏幅1.5m以上の 踊場を設置		(踊場の有無) ・有 ・無 (踊場の踏幅) m		
	傾斜路の同一平面で交差・接続する部分に 踏幅1.5m以上の踊場を設置		(踊場の有無) ・有 ・無 (踊場の踏幅) m		
	両側に連続した二段の手すりを設置		(二段の手すり) ・有 ・無		
	平たんな仕上げ				
	粗面又は滑りにくい床仕上材		(床仕上材)		
	踊場及び傾斜路に接する駐車場内の通路と 識別しやすい色調		(傾斜路の色) (その他の色)		
	壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5 c m以上の立ち上がりの設置		(立ち上がり) ・有 (c m) ・無		

(注意) 1 用語の説明

「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。

2 目標となる指針の説明

不特定かつ多数の者が利用する駐車場だけが対象となります。